



Séquence simplifiée de paramétrage pour lecteur code barre sans fils Bluetooth Motorola LI4278BT



1 : Connectez le câble USB à la base de votre lecteur et connectez la base à votre PC

2 : Déposez le lecteur LI4278BT sur la base afin de procéder à la synchronisation automatique du lecteur avec sa base
NE PAS PRESSER LA GÂCHETTE DU LECTEUR ET ATTENDRE AVANT D'ALLER PLUS LOIN QUE LA LED CLIGNOTTE EN VERT SUR LE LECTEUR

3: Procédez à la lecture des codes ci-dessous pour le paramétrage simplifié de votre lecteur

Instructions: Scannez dans l'ordre ci-dessous les 3 codes afin de paramétrer votre lecteur pour les claviers Français et ajouter le retour chariot (touche ENTRER) à la fin de chaque lecture.


1/3. Defaults



Cable Connection Settings

USB

2/3. USB Device Type Default (HID Keyboard Emulation),USB Country Code Windows French



Modify Data

3/3. Suffix 1 : Enter,7,0,1,3,Scan Data Transmission Format <Data><Suffix 1>



Firmware:

SAABIS00-001-R00



Fontionne avec tous les lecteurs de la série :

CR0078-SC10001WR

CR0078-SC10007WR

CR0078-SC1009BWR

LI4278-SR20001WR

LI4278-SR20007WR

STB4278-C0001WR

STB4278-C0001WW

STB4278-C0007WR

STB4278-C0007WW